

ODWRÓCONA OSMOZA Z WŁOSKIMI KOMPONENTAMI

OASIS DP RO

OASIS DP to seria filtrów RO stworzona z opatentowanych obudów filtracyjnych DP TRIO i obudowy na membrany osmotyczne z podwójnym uszczelnieniem. Filtr produkuje wodę z wydajnością 50 GPD (na zamówienie 100 GPD).

Obudowy w zestawie razem z **Filterfit**: specjalnym dyskiem centrującym dla wkładów z serii SX.

Systemy osmotyczne dostępne w dwóch wersjach:

- **OASIS DP z metalowym uchwytem ściennym:**

OASIS DP STD – 6-stopniowy filtr osmotyczny.

OASIS DP PUMP - 6-stopniowy filtr osmotyczny z pompą ciśnieniową.

OASIS DP UV - 6-stopniowy filtr osmotyczny z lampą UV.

OASIS DP PUMP-UV - 6-stopniowy filtr osmotyczny z pompą ciśnieniową i lampą UV.

- **OASIS DP-F z metalowym stelażem:**

OASIS DP-F PUMP - 6-stopniowy filtr osmotyczny z pompą ciśnieniową.

OASIS DP-F PUMP-UV - 6-stopniowy filtr osmotyczny z pompą ciśnieniową i lampą UV.

Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar (116 psi).

Maksymalna temperatura robocza: 45°C (113°F).

Max TDS: 1500.

Akcesoria w zestawie: klucz, dysk centrujący Filterfit, zestaw instalacyjny, 12 litrowy zbiornik, smar do uszczelek Lubrikit.



OASIS DP-F PUMP UV



OASIS DP STD



OASIS DP UV



OASIS DP PUMP

KOMPONENTY DLA

SYSTEMÓW PODZLEWOZMYWAKOWYCH

Obudowy DP Mono, Duo i Trio opatentowane, pasujące do obu rodzaju wkładów – na płaską uszczelkę (DOE) z serii SX oraz na wkłady z podwójną uszczelką z serii BX.

Przyłącza 1/4" i 3/8" z plastikowymi gwintami BSP lub NPT.

Obudowy w zestawie razem z **Filterfit**: specjalnym dyskiem centrującym dla wkładów z serii SX.

Do wkładów o wysokości 5", 7", 10". Modele z przezroczystymi (TS) lub białymi (BW) kloszami.

Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar (116 psi).

Maksymalna temperatura robocza: 45°C (113°F).

Akcesoria na zamówienie: klucz, uchwyt ścienny, smar do uszczelek Lubrikit.

Wykonanie: Wzmocniony PP, PET.

Obudowa dla membran osmotycznych o rozmiarze 1812 i 2012 z podwójną uszczelką.

Przyłącza 1/4" i 1/8" z plastikowymi gwintami BSP.

Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar (116 psi).

Maksymalna temperatura robocza: 45°C (113°F).

Akcesoria na zamówienie: klucz, uchwyt ścienny, smar do uszczelek Lubrikit.

Wykonanie: Wzmocniony PP.



DP TRIO



RO VESSEL